



Magyar Labdarúgó Szövetség



INFRASTUKTÚRA SZABÁLYZAT II.

LABDARÚGÓ LÉTESÍTMÉNYEK (PÁLYA)

Jóváhagyta az MLSZ elnöksége 56/2009.(04.16.) számú határozatával



I. fejezet

Bevezető rendelkezések

1. cím

A szabályzat hatálya

1.§ E szabályzatot kell alkalmazni:

- a nemzeti válogatottak mérkőzései;
- a nemzeti bajnokságok, Magyar- és Liga Kupa keretében szervezett mérkőzések; lebonyolításához használt nagypályás labdarúgó pályák minősítése és osztályba sorolásával kapcsolatosan.

A jelen szabályzat egyes előírásai alól indokolt esetben, ideiglenes jelleggel felmentést a Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége adhat határozatában.

II. fejezet

A hitelesítés általános feltételei és a létesítmények osztályba sorolása

- 2.§ A labdarúgó pályákat minden évben hitelesíteni és osztályba sorolni kell. Az első-, másod- és harmad osztályú pálya kapcsán a hitelesítés akkor kezdhető meg, ha előtte a sportlétesítményeket biztonságtechnikai szempontból a rendőrség, a tűzoltóság, katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, az MLSZ Biztonsági Bizottsága által megbízott személy (harmad osztályú pálya esetén a Verseny(rendezési)bizottság képviselője) és a tulajdonos (üzemeltető) ellenőrizte, valamint egészségügyi követelményeket az ÁNTSZ megfelelőnek minősítette és az ezeket igazoló dokumentumok a sportszervezet birtokában vannak. Ennek hiányában a hitelesítés nem kezdhető meg.
- 3.§ Az első osztályú pályák hitelesítését az MLSZ, a másod osztályú pályák hitelesítését az MLSZ vagy az általa kijelölt területi labdarúgó szövetség, a harmad osztályú pályákat az MLSZ NB III Verseny(rendezési)bizottságai, az összes többi nagypályás, kapcsolatos sportlétesítmények hitelesítéseit a területileg illetékes LSZ végzi. Az első osztályú pályák hitelesítési eljárásával kapcsolatosan az MLSZ Klublicenc Szabályzat speciális szabályokat határozhat meg.
- 4.§ Abban az esetben, ha a hitelesített pályán a pályatulajdonos vagy a bérlő illetve a pálya használója év közben olyan változtatásokat végeztet, amelyek kapcsolatosak a játéktérrel illetve az öltözőkkel – pl. új kapufa vagy csőkapu beállítása, pályaméret változtatása, öltöző átalakítása esetén - köteles kérni a pálya újra hitelesítését.
- 5.§ Meglévő sportlétesítmények korszerűsítése vagy újak építése akkor engedélyezhető, ha:
- az építési terv tartalmazza a szabályzatban a megfelelő osztályba soroláshoz szükséges valamennyi feltételt;
 - megfelel a környezet és természetvédelmi követelményeknek;
 - megfelel az építési és egészségügyi előírásoknak;
 - figyelembe veszi a biztonságtechnikai előírásokat, külön tekintettel a nézők biztonságos elhelyezésére;
 - a fogyatékos labdarúgók és nézők számára biztosítja az akadálymentes használatot.
- 6.§ A hitelesítést végző szervezeti egységnek a hitelesítés időpontjáról az 1.sz.melléklet szerinti értesítést kell küldeni a sportszervezetek részére, melyben fel vannak sorolva a hitelesítés feltételei.
- 7.§ A hitelesítést végző(k)nek a 2.sz.melléklet szerinti hitelesítési jegyzőkönyvet három példányban kell elkészíteni, melyből:
- egy példányt a sporttelepen;
 - egy példányt a sportszervezet irattárában;
 - egy példányt a hitelesítést végző szervezeti egységnél kell tartani.
- 8.§ A hitelesítési díj és az utazási költség a pályatulajdonost vagy a bérlőjét illetve a pálya állandó használóját terhelik. A hitelesítési díj mindenkor az MLSZ éves versenykiírások Függlékének előírásai szerint fizetendő.
- 9.§ Az év közben végrehajtott hitelesítés költségei is a pályatulajdonost, vagy a bérlőjét illetve a pálya állandó használóját terhelik.
- 10.§ A mérkőzésre kijelölt játékvezető a hitelesítést és az osztályba sorolást nem minősítheti, nem változtathatja meg, észrevételeit a játékvezetői jelentésben kell megtenni.
- 11.§ Jogköre csak arra hatalmazza fel, hogy a játéktér és felszerelése a mérkőzés időpontjában játékra alkalmas-e vagy sem.

III. fejezet

Játéktérre (nagypályás labdarúgó pályák) vonatkozó általános előírások

12.§ Játéktér felépítése, kialakítása

- méretei az osztályba sorolás függvényében változhat, de minden esetben téglalap alakú;
- a játéktéren (ideértve a fűbe nyírt, a kapufán, a kapuhálón, a vonalbíró zászlóin is) mindennemű reklám tilos, kivéve a sarok- és felezővonal zászlóin, ezek rúdjaik klub címere, és/vagy nevének rövidítése;

13.§ Vonalazások

- vonaloknak a játéktér minden jelzésén azonos szélességűnek kell lennie; ennek meghatározója a mindenkori kapuoszlopok és a keresztléc szélessége, illetve átmérője, mely 12 cm-nél nem lehet szélesebb;

- a vonalaknak, íveknek folyamatosnak és jól láthatónak kell lennie, melyet nem lehet V-alakú árokkal helyettesíteni;
- a játéktér vonalai mindig ahhoz a területhez tartoznak, amit határolnak;
- anyaga: olyan legyen, mely nem veszélyes a játékosok testi épségére;
- színe: üssön el a mindenkori talaj színétől;

14.§ Határvonalak

- a játékteret egyenes határvonalakkal kell jelölni;

15.§ Kapuk

- helye: mindkét kapuvonal közepén kell elhelyezni (szimmetrikusan), azt a függőleges síkban beállított oszlop-párt, melyet fent a talajjal párhuzamos keresztléc köt össze, és azok egyenlő távolságra vannak a sarokzászló rúdjától;
- mérete: a kapuoszlopok belső síkja közti vízszintes távolság 7,32 m, a keresztlécek alsó síkja és a gólvonal pályaszintje közötti függőleges távolság 2,44 m;
- anyaga: fa, acélső, alumíniumcső, ovális alumínium profil, vagy lesarkított zárt szelvény;
- színe: fehér
- formája: négyzet, téglalap, kör vagy ovális;
- a kapuoszlopok és a keresztlécek szélességének, vastagságának illetve külső átmérőjének (ide tartozik az ovális legnagyobb átmérője is) azonosnak kell lenni, de nem lehet több 12 cm-nél;
- rögzítése: a kapuoszlopokat legalább 0,8 - 0,9 m-es mélységben függőlegesen, betonba ágyazva, vagy betonba ágyazott védőcsőbe (első és másod osztályba sorolt pályáknál csak így lehet) kell elhelyezni, utóbbi esetben a függőleges síkú rögzítést kieléssel kell biztosítani;
- a kapuoszlopokat (kapufákat) a keresztléceket és a háló tartó kereteket fehér színű, tartós minőségű festékkel kell lefesteni úgy, hogy az a bajnoki évben végig hiánymentes maradjon;

16.§ Kapuhálók

- első és másod osztályba sorolt pályák esetében a kapuk mögött a kapuoszlopokhoz és a keresztléchez un. kapuhálót kell rögzíteni a játéktérrel ellentétes, hátoldalukon kialakított kis kampókra, lent a talajhoz un. hálórögzítő kerettel (amely a kapuoszlopokhoz csuklós kapcsolattal kapcsolódik), felül pedig hálótartó kötéllal, a keresztléc magasságában, azzal párhuzamosan, belógás mentesen, rugalmasan kerüljön megtartásra;
- anyaga: készülhet kenderből, jutából vagy nylonból, olyan hálós-csomós kötéssűrűséggel, amelyen a labda nem juthat át;
- a hálórögzítő keretet ugyancsak fehér színű, vízálló huzattal kell bevonni, amely folytonosan- biztonságos hálóleerősítést biztosít a két kapuoszlop közt, a hálórögzítő keret teljes hosszában;
- háromtól - ötöd osztályba sorolt pályák esetében a kapuk mögött a kapuoszlopokhoz és a keresztléc mögötti részre hálótartót kell felszerelni, és erre a hálót kampós megoldással úgy kell rögzíteni, hogy az a kapust (vagy más játékost) mozgásában ne akadályozza;
- a kapuoszlopokat, a keresztléceket és a hálótartót fehér színű, tartós minőségű festékkel kell lefesteni úgy, hogy az a bajnoki évben végig meg maradjon;

17.§ Kapuelőtér

- a kapuvonalon mindkét kapuoszlop belső élétől az oldalvonal irányába 5,5 m-es távolságot kell megjelölni. Innen, a kapuvonal külső szélétől mért 5,5 m hosszúságú vonalat kell húzni a játéktér irányába, és ezek a vonalak a kapuvonallal párhuzamos egyenessel legyenek összekötve. E vonalakkal és a kapuvonallal határolt területet kapuelőtérnek nevezzük;

18.§ Büntetőterület, büntetőpont

- a kapuvonalon mindkét kapuoszlop belső élétől az oldalvonal irányába 16,5 m-es távolságot kell megjelölni;
- a kapuvonal külső szélétől mért 16,5 m hosszúságú vonalat kell húzni a játéktér irányába, és ezek a vonalak a kapuvonallal párhuzamos egyenessel legyenek összekötve;
- e vonalakkal és a kapuvonallal határolt területet nevezzük büntetőterületnek;
- mindkét büntetőterületen a kapuvonal középpontjától a kapuvonalra merőleges képzeletbeli egyenesre a kapuvonal belső szélétől 11 m-t mérünk és e távolság végpontját megjelöljük; ez a büntetőpont, melynek átmérője 22 cm;
- mindkét büntetőpont középpontjától 9,15 m sugarú körivet húzunk a büntetőterületen kívül, a kapuvonallal párhuzamos 16,5 m-es vonal között;

19.§ Felezővonal, kezdőpont, kezdőkör

- a játéktéren keresztül felezővonalat kell húzni, az oldalvonalak felezőpontjait összekötve, a kapuvonalakkal párhuzamosan (ez által két térfél jön létre);
- a játéktér középpontját láthatóvá kell tenni egy 22-cm átmérőjű kezdőponttal;
- ezt 9,15 m sugarú, un. kezdőkörrel kell körül venni;

- 20.§ Sarokpont, saroktér (negyed körív), sarokrúd, sarokzászló
- az első, másod és harmad osztályokba sorolt pálya esetén a sarokpontokban enyhe elhajlást biztosító gumis, un. flexibilis zászlórudat kell elhelyezni;
 - alsóbb osztályú pálya esetén a sarokpontokban a játéktér talajába –süllyesztett védőcsőbe 1, 5 m magas zászlórudat kell elhelyezni;
 - a zászlónak 0,4 x 0,4 méteresnek és lehetőleg jól látható színűnek kell lennie;
 - a rúd (fa vagy műanyag) él mentes legyen, a teteje nem lehet hegyes; a felezővonalaknál is helyezhetők el zászlót tartó rudak, de csak játéktéren kívül, az oldalvonalától legalább 1 m-re;
- 21.§ Segédvonal (nem kötelezően előírt jelzés)
- szögletűgátsnál az előírt távolság könnyebb betartása érdekében a negyed körívtől a kapuvonallal párhuzamosan, de már játéktéren kívül 9,15 m távolságot jelölhetünk ki és ezt egy 0,4 m vonallal megjelöljük; az így megjelölt vonalat segédvonalnak nevezzük;
- 22.§ Kispadok (a hazai és vendégcsapat részére)
- helye: azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között a felezővonal közelében, az oldalvonalától a kispad eleje közti távolság legalább 2 m kell, hogy legyen;
- 23.§ Technikai zóna
- a kispadok oldalaitól 1-1 méterre oldalirányban, a pálya oldalvonalától 1 m-re jelzővonalat kell felfesteni a mérkőzés alatti szabad edzői mozgás biztosítására;
 - a vonalazást kb. 1,4 m hosszúságú megszakításokkal kell kijelölni;
- 24.§ Műfüves pályák
- a műfüves pályákat be kell sorolni – az összes feltétel megléte esetén – abba az osztályba, amelyekre a feltételei biztosítottak a FIFA előírásai szerint.

IV. fejezet

Osztályba sorolás feltételei

1. cím

UEFA létesítményi előírások

- 25.§ Az irányadó szabályozás az UEFA Stadion Szabályzatának angol nyelvű változata. Az UEFA Stadion Szabályzatának változása esetén a mindenkor hatályos változat alkalmazandó.

2. cím Első osztályú pálya

A létesítményre vonatkozó előírások

26.§ Tájékoztató táblák

- A stadion közvetlen környékén – a stadionokon kívül a fő belépési helyeken - (jól látható helyeken, távolról is megfelelően olvasható módon) tájékoztató táblákat kell elhelyezni.
- A nézők magatartási szabályaira vonatkozó előírásokról, valamint, a hazai, illetve a vendégnézők szektorok szerinti elhelyezéséről a rendező köteles a stadionokon kívül, jól látható helyen tájékoztatást nyújtani.
- A rendező sportszervezet köteles a vendég sportszervezet által szervezeten (autóbusz, mikrobusz) érkező szurkolók részére fenntartani térítésmentes, őrzött parkolót a vendégszektor közelében.

27.§ Külső kerítés

- A létesítményt legalább 2 m magas, szilárd anyagból készült külső kerítés veszi körül; oly módon, hogy a stadionban tartózkodó és még be nem léptetett szurkoló ne találkozzon.

28.§ Bejárati kapu

- A stadion rendelkezik a nézőtér befogadó képességének megfelelő számú bejárati kapuval.
- A vendégcsapat szurkolóinak külön kaput kell biztosítani.
- A bejárati kapuknál – ez mobil megoldás is lehet – szűkítő folyosókat kell kialakítani.
- A kiléptetésnél olyan szélességű kapuról kell gondoskodni, amely biztosítja a szurkolók gyors, biztonságos és akadálymentes távozását.

29.§ Beléptető rendszer

- A rendező a nézők egyedi azonosítására alkalmas biztonsági beléptetési és ellenőrző rendszert (a továbbiakban: beléptető rendszer) alkalmazhat.

30.§ A nézőtér

- A nézőteret a kaputól a szektorokig el kell látni tájékoztató jelzésekkel.
- A stadionnak legalább 1000 egyedi ülőhellyel kell rendelkeznie.
- A stadion befogadóképességének legkevesebb 5 %-át biztosítani kell kizárólag a vendég szurkolók számára a stadion elkülönített területén.
- A nézőtér burkolatát folyamatosan olyan állapotban kell tartani, hogy az balesetmentes legyen és annak felszedése, illetve a játéktérre történő bedobálása ne legyen lehetséges.
- A stadionban bejáratot és ülőhelyeket kell a mozgáskorlátozottak és segítők részére fenntartani..
- 1000 nézőnként férfiaknak 5 angol WC-t és 8 piszoárt, női nézőknek 5 angol WC-t kell biztosítani, melyekben lennie kell hideg vizes kézmosási, kéztörlési és/vagy kézzszárítási lehetőségnek.
- A vendégcsapat szurkolóinak külön szektort vagy szektorokat (a fentiek szerint) kell biztosítani, külön bejárati kapuval és mellette lévő pénztárral; 50 főt meghaladó vendégnéző szám esetén BÜFÉ megnyitása a vendégszektorban kötelező.

31.§ Biztonságtechnikai előírások

- A stadion bejáratától (kapuktól) a nézőtérig (szektorokig) acélszerkezetű kerítéssel kell biztosítani a hazai- és vendégszurkolók elválasztását. A hazai szurkolók-, és a vendég szurkolók elválasztása megfelelő magasságra emelt sűrű hálóval legyen ellátva, amely jelentősen megnehezíti a különböző tárgyak bedobását, de a játéktérre való rálátást jelentősen nem zavarja.
- A nézőtéren különálló szektorokat kell kialakítani,
- Az összes nyilvános átjárót és lépcsőt feltűnő színűre (pl. sárgára) kell festeni.
- Az állóhelyeken történő tömeghullámozást meggátoló kerítéselemeket az építész-rendészeti előírásoknak megfelelően kell elhelyezni.
- Az egyes szektorokból tűz, (tömeg) verekedés, stb. esetén a pályára való menekülés lehetőségét a játéktér irányába nyíló sárgára festett ún. menekülő kapukon keresztül kell biztosítani.
- A menekülő kapukat a mérkőzés alatt nem szabad nyitva tartani, hanem olyan zárat kell alkalmazni, amely indokolt esetben azonnal nyitható.

32.§ Hangosítás

- A stadionon belül és kívül tartózkodók részére – a nézőtéri zaj mellett is - tisztán hallható, megfelelő erősségű tájékoztatást kell biztosítani a mérkőzéssel kapcsolatos eseményekről.
- A stadion hangosítási rendszere a biztonsági vezetési pont hangosítására, a vezetési pont személyzete által, bármikor átkapcsolható legyen.

33.§ Eredményjelző berendezés

- elektromos üzemeltetésűnek kell lenni;
- mutassa a mérkőzés időtartamát, a csapatok összeállítását, az eredmény alakulását;

34.§ A játékos öltöző

- Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 2 (zárható, fűthető, világítható) játékos öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.
- Az első csapatok (hazai-vendég) öltözőire az alábbi külön előírások az érvényesek:
- 25 fő részére kell biztosítani ülőhelyet, a ruhásszekrényeket (fogasokat);
- közvetlenül az öltözőkből kell nyílni a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 5 hideg - melegvízes (süllyesztett) zuhanyzóállással, 4 db mosdótállal;
- közvetlenül az öltözőkből kell nyílni WC helyiségeknek, benne 2 angol WC-vel és 1 piszoárral;
- biztosítani kell 1, a taktikai megbeszélésekhez használt táblát.

35.§ Gyúró szoba

- Az öltözők mellett vagy az öltözőkben kell lennie gyúró szobának, benne 2 masszírozó ágygal.

36.§ Játékvezetői öltöző

- Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 1 db zárható, fűthető és kellően megvilágított játékvezetői öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás lehetősége.
- A játékvezetők részére kijelölt öltözőben az alábbiakat kell biztosítani:
 - 4 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt (fogast);
 - 1 db íróasztalt, 2 székkal;
 - 1 db masszírozó ágyat;
 - 1 db hűtőszekrény;
 - közvetlenül az öltözőből kell nyílni a zuhanyzónak és az angol típusú WC-nek.

37.§ Orvosi és ellenőrző (dopping-kontroll) szoba

- Az öltözők mellett (vagy azon a folyosón) kell lenni az orvosi és ellenőrző (dopping-kontroll) szobának; ez lehet egy vagy két külön helyiség is.
- Az orvosi szoba felszereltsége
 - 1 vizsgálóágy, 1 hordágy, 1 üvegszekrény (a gyógyszereknek), 1 oxigénpalack (maszkkal), 1 vérnyomásmérő és 1 telefon (külső-belső vonallal); 1 újraélesztő készülék, 1 db hűtőszekrény,
- Az ellenőrző (dopping-kontroll) szoba felszereltsége
 - 4 fő részére ülőhely és fogas, 1 hideg-melegvízes zuhanyzó, 1 kézmosó, 1 angol WC, 1 asztal és 4 szék, 1 db hűtőszekrény

38.§ Elsősegély szoba

- A nézők orvosi ellátására szolgál és felszerelésének meg kell egyeznie az orvosi szoba felszerelésével.
- Amennyiben nem áll rendelkezésre, abban az esetben felszerelt roham mentőkocsival kell helyettesíteni.

39.§ Ellenőri szoba

- közel legyen a csapatok és játékvezetők öltözőjéhez.
- Felszereltsége
 - 1 asztal, 1 szék, 1 ruhásszekrény, 1 mellék helyiség (mosdóval), 1 (külső-belső vonallal ellátott) telefon, 1 fénymásoló és 1 fax gép;
 -

40.§ Biztonsági irányító csoport helyisége

- A stadionban úgy kell elhelyezni, hogy a nézőtér minden egyes pontja jól belátható legyen és biztosítva legyen a szurkolóktól való zavartalan működése.
- Közvetlen kapcsolatban kell lenni a stadion hangosító és elektronikus vezérlő helyiségével, és biztosítva legyen a hangosítás önálló átvétele.
- Felszereltsége: biztonsági pult, videó rendszer, léptethető kamerafigyelő rendszer, 2 íróasztal, 4 szék, külső-belső vonallal ellátott telefon.
- A helyiség a szurkolóktól jól elszeparált helyen legyen.

41.§ Tudósítók munkájának biztosítása

- Legalább három asztalt és három széket kell biztosítani olyan fedett helyen, ahonnan a mérkőzés eseményei jól láthatóan nyomon követhetők.

A játéktérre és közvetlen környezetére vonatkozó előírások

42.§ Stadion vagy fő pálya

- Természetes füves vagy az MLSZ és/vagy az UEFA engedélyével rendelkező műfüves talajú pálya, melynek paraméterei:
 - hosszúsága 105 m
 - szélessége 68 m ;

Az alábbi eltérések elfogadhatóak:

- hosszúsága 100 - 115 m
- szélessége 64 - 75 m;

43.§ Labdafogó háló

- elhelyezése a kapuvonallal párhuzamosan
 - a gólvonaltól legalább 4 m-re;
 - hossza: legalább 16 m,
 - magassága legalább 4 m ;

44.§ Tartalék játékvezető

- részére külön kispadot szükséges biztosítani a felező vonalnál;
- itt kell elhelyezni: 1db asztalt és 1 db széket;

45.§ Kispadok

- azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között, a felezővonal közelében;
- az oldalvonalától a kispad eleje közti távolság legalább 3 m legyen;
- mérete: hossza legalább 9 m, szélessége (lefedettsége) legalább 1,5 m;
- fedett legyen;
- kialakítása: hátfala a nézőtér felőli oldalon, az oldalvonalal párhuzamos, a két oldalfala merőleges az oldalvonalra, a játékos kijáró oldalakra pedig „HAZAI”, ill. „VENDEG” feliratok kerülnek; a „HAZAI” felirat helyett a hazai sportszervezet neve is használható;
- tetőzete a nézőtér felé lejtéssel legalább 2,2 m magas;

46.§ Technikai zóna

- a mérkőzés alatti szabad edzői mozgás biztosítására edzői jelzővonalat kell felfesteni;
- a kispadok oldalaitól 1-1 méterre oldalirányban, a játéktér oldalvonalától 1 m-re;
- a vonalazást kb. 1,4 m hosszúságú megszakításokkal kell kijelölni;

47.§ Belső kerítés

- a játéktér oldalvonalától (a stadion építésétől függően) legalább 6 m, a kapuk mögött 15 m távolságra, az egész játéktér megszakítás nélküli, összefüggő a néző felől legalább 2,2 m magas és anyag minősége nehezítse meg a játéktérre való bejutást, zárt kerítés vegye körül, sárgára (világos színűre) festett menekülő kapukkal, mely minden szektornál külön-külön kell, hogy legyen;

Ezen feltétel alól a Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége felmentést adhat.

48.§ Játékos kijáró

- az öltözőkből a játéktérre vezető, minden irányból zárt közlekedő útvonal, mely a játékosok, játékvezetők és a csapatokhoz közvetlenül tartozó sportvezetők biztonságos közlekedését biztosítja a mérkőzés idején;
- méretei: szélessége legalább 1,5 m,, magassága mindenhol (még az esetleges lépcsőknél ill. a lejtőknél is) érje el 2 métert;
- kialakítása: egyenletes járófelület, csúszásgátló burkolattal;
- 8 m-nél hosszabb távolság valamint belső lépcső ill. lejtő esetén elektromos megvilágítás;
- oldalfalának sima felületűnek kell lenni, kiálló tárgy, vagy bármilyen berendezés illetve pályahasználati eszköz ott nem tárolható;
- „JÁTÉKOS KIJÁRÓ” feliratú táblával kell ellátni;
- háromnál több lépcső ill. ennek megfelelő szintkülönbség esetén kétoldalú kapaszkodó korlátot kell balesetveszély mentesen kialakítani.

49.§ Tartalék pálya

- a sportszervezetnek füves, (természetes vagy mű) tartalék pályával is kell rendelkeznie, mely méretei alapján legalább másod osztályú követelményű.

50.§ Villanyvilágítás

- a játéktér megvilágítását olyan reflektorokkal kell biztosítani, melyek minimális fényereje a pálya minden pontján 1200 Lux; (minden bajnoki év kezdetén a hitelesítési bemérést el kell végezteni)

3. cím Másod osztályú pálya

A létesítményre vonatkozó előírások

51.§ Tájékoztató táblák

- a sportlétesítmény (stadion) közvetlen környékén (jól látható helyeken) tájékoztató táblák vannak, hogy hol lesznek elhelyezve a hazai, illetve a vendégnézők;

52.§ Külsőkerítés

- a létesítményt (lehetőleg szilárd anyagból készült) külsőkerítés veszi körül;

53.§ Bejárati kapu

- rendelkezik 2 bejárati kapuval;
- a vendégnézőknek külön kaput kell biztosítani;
- a bejárati kapuknál – ez mobil megoldás is lehet – szűkítő folyosókat kell kialakítani;

54.§ Nézőtér

- a befogadóképessége eléri a 600 főt;
- a befogadóképességének megfelelő, de legalább 4, a nézők számára nemenként külön biztosított illemhely (angol wc) van;
- a kapukat a mérkőzések alatt nyitva kell tartani, őrzésükről külön kell gondoskodni;

55.§ Tájékoztató rendszer:

- a résztvevők és nézők állandó tájékoztatására hangosbemondó rendszer illetve eredményjelző tábla van (ez lehet mechanikus is);

56.§ Játékos öltöző

- rendelkezik a sportlétesítmény területén legalább 4 db (legalább 10m²-es) olyan zárható, fűthető, világítható játékos öltözővel, melyekben biztosítva van a kultúrált öltözködés és tisztálkodás feltétele;
- öltözőnként 20 fő részére kell biztosítani ülőhelyet, ruhásszekrényt (fogast);
- a zuhanyozónak (fürdőnek) az öltözőből kell nyílnia, abban öltözőnként 4 hideg-meleg vizes zuhanyozóállásnak és 1 db WC- nek kell lennie;

57.§ Játékvezetői öltöző

- rendelkezik legalább 1db (legalább 10m²-es) a csapatoktól külön álló, zárható, fűthető, kellően megvilágított játékvezetői öltözővel, melyekben biztosítva van a kultúrált öltözködés - ruhaszekrény (fogas), 5db szék – és a tisztálkodás feltétele; valamint az alábbi feltételek
 - öltözőből nyíló 1db hideg-meleg vizes zuhanyzó;
 - 1 db angol wc;
 - 1db (író) asztal;
 - 1db hűtőszekrény;

58.§ Tudósítók munkájának biztosítása:

- egy asztalt, egy széket kell biztosítani olyan fedett helyen, ahonnan a mérkőzés eseményei jól láthatóan nyomon követhetők.

A játéktérre és közvetlen környezetére vonatkozó előírások

59.§ Stadion vagy fő pálya:

- Természetes füves vagy az MLSZ és/vagy az UEFA engedélyével rendelkező műfüves talajú pálya, melynek paraméterei:
 - hosszúsága 105 m
 - szélessége 68 m ;

Az alábbi eltérések elfogadhatóak:

- hosszúsága 100 - 115 m
- szélessége 64 - 75 m;

60.§ Labdafogó háló (ajánlott)

- elhelyezése a kapuvonallal párhuzamosan
 - a gólvonaltól legalább 4 m-re;
 - hossza: legalább 6 m,
 - magassága legalább 4 m ;

61.§ Kispad

- azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között, a felezővonal közelében;
- az oldalvonalától a kispad eleje közti távolság legalább 3 m legyen;
- mérete: hossza legalább 8 m, szélessége legalább 1 m;
- fedett, tetőzete a nézőtér felé lejtessen

62.§ Technikai zóna

- A mérkőzés alatti szabad edzői mozgás biztosítására edzői jelzővonalat kell felfesteni az alábbiak szerint
 - a kispadok oldalaitól 1-1 méterre oldalirányban, a játéktér oldalvonalától 1 m-re;
 - a vonalazás kb. 1,4 m hosszúságú és megszakításokkal kell kijelölni;

63.§ Belsőkerítés

- A játékteret megszakítás nélküli, összefüggő kerítéssel kell ellátni, melynek az oldalvonalától legalább 3 m, a kapuvonalától legalább 6 m távolságra kell lenni, magassága legalább 1,5 m;
- ha a kerítést korláttal helyettesítik, legalább 3 soros kell legyen;

64.§ Játékos kijáró

- Az öltözőkből a játéktérre vezető utat, a játékos kijárót úgy kell kialakítani, hogy az a nézőktől elzárt terület legyen, azt a játékosok, játékvezetők és a csapatokhoz tartozó vezetők bármikor biztonságosan használhassák;
- az oldalkerítés csak rögzített lehet;
- szélességének legalább 1.5 m-nek; kell lennie;
- magasságának 2 m-nek kell lennie,
- fölül zárt kell, legyen;

65.§ Tartalék pálya:

- A sportszervezetnek füves, (természetes vagy mű) tartalék pályákkal is kell rendelkeznie, melyek méreteik alapján legalább ötöd osztályú követelményűek.

66.§ q Villanyvilágítás

- Nem kötelező.

4. cím Harmad osztályú pálya

A létesítményre vonatkozó előírások

67.§ Nézőtér

- Befogadóképessége eléri az 500 főt; a befogadóképességének megfelelően 200 nézőnként 1, de összesen legalább 2, a nézők számára nemenként külön biztosított illemhely (angol wc) van;

68.§ Játékos öltöző

- rendelkezik a sportlétesítmény területén legalább 2db, zárható, fűthető, világítható öltözővel, amelyekben biztosítva van a kultúrált öltözőkódés, tisztálkodás feltétele; valamint az alábbiak
 - öltözőnként 20 fő részére kell biztosítani ruhásszekrényeket (fogasokat), padokat (székeket).
 - ha a zuhanyzó az öltözőből nyílik, abban öltözőként 3 hideg-meleg vizes zuhanyozónak kell lennie;
 - ha a zuhanyzó közös, abban legalább 6 hideg-melegvizes zuhanyzóállásnak kell lenni;
 - öltözőnként 1 illemhelyet (angol wc-t) kell biztosítani;

69.§ Játékvezetői öltöző

- rendelkezik legalább 1, a csapatoktól külön álló zárható, fűthető és kellően megvilágított öltözővel, melyben biztosítva van a kultúrált öltözőkódés, - 3 db ruhaszekrény (fogas), 5 db szék, és tisztálkodási lehetőség, valamint az alábbiak
 - a zuhanyzónak az öltözőből kell nyílni, abban 1 hideg-meleg vizes zuhanyozónak kell lennie;
 - ha nincs benne zuhanyozási (fürdési) lehetőség, akkor azt a csapatoktól különállóan kell biztosítani
 - 1db (író) asztal;
 - 1 db hűtőszekrény;

Játéktérre és közvetlen környezetére vonatkozó előírások

70.§ Stadion vagy fő pálya:

- - Természetes füves vagy az MLSZ és/vagy az UEFA engedélyével rendelkező műfüves talajú pálya, melynek paraméterei:
 - hosszúsága 105 m
 - szélessége 68 m ;

Az alábbi eltérések elfogadhatóak:

- hosszúsága 95 - 115 m
- szélessége 60 - 75 m;

Játékos kijáró

- az öltözőkből a játéktérre vezető utat, a játékos kijárót úgy kell kialakítani, hogy azt a játékosok, játékvezetők és a hivatalos, előírt számú közreműködők bármikor biztonságosan használhassák, a közönségtől elkülönítve.
- szélességének legalább 1,5 m,
- magasságának 1,2 m;
- a játékos kijáró oldalkerítése mozgatható (mobil) is lehet,
- ha a kerítést korláttal, oldják meg, az legalább 3 soros kell legyen;

71.§ Belsőkerítés

- a játékteret oldalvonalától legalább 3 m-re, a kapuk mögött 4m távolságra, megszakítás nélkül, összefüggő kerítéssel (korláttal) kell ellátni,
- magassága legalább 1,2 m;
- ha a kerítést korláttal helyettesítik, legalább 3 soros kell legyen;

72.§ Kispad

- helye: azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között a felezővonalától minimum 5m-re
- az oldalvonaltól a kispad eleje közti távolság legalább 3m kell, hogy legyen;
- méretek: hossza legalább 7 m, szélessége 1,5 m;
- anyaga: nincs konkrét előírás;
- fedett, tetőzete a nézőtér felé lejt sen

73.§ Technikai zóna

- ahol kispad van, ott technikai zónát kell kijelölni;

- a kispadok oldalaitól 1-1méterre oldalirányban, a pálya oldalvonalától 1 m-re a mérkőzés alatti szabad edzői mozgás biztosítására jelzővonalat kell felfesteni;
- a vonalazás kb. 1,4 m hosszúságú és megszakításokkal kell kijelölni;

74.§ Labdafogó háló ajánlott)

- elhelyezése a kapuvonallal párhuzamosan, attól legalább 4 m-re, hossza legalább 16 m, magassága 4 m

75.§ Tartalék pálya

- a sportszervezetnek füves, (természetes vagy mű) tartalék pályával is kell rendelkeznie, melyek méreteik alapján legalább ötöd osztályú követelményűek.

76.§ Villanyvilágítás

- nem kötelező.

5. cím Negyed osztályú pálya

Létesítményre vonatkozó előírások

77.§ Nézőtér

-
- - befogadóképessége eléri legalább az 500 főt; a befogadóképességének megfelelően 200 nézőnként 1, de összesen legalább 2, a nézők számára nemenként külön biztosított illemhely (angol wc) van.

78.§ Játékos öltöző

- rendelkezik a sportlétesítmény területén legalább 2db zárható, fűthető, világítható játékos öltözővel, amelyekben biztosítva van 2 felnőtt és 2 ifjúsági csapat részére a kultúrált öltözködési, tisztálkodási lehetőség;
- öltözőnként 20 fő részére kell biztosítani ruhásszekrényeket (fogasokat), padokat (székeket).
- ha zuhanyzó az öltözőből nyílik, abban öltözőként legalább 3 hideg-meleg vizes zuhanyzóállásnak kell lennie;
- ha a zuhanyzó közös, abban legalább 6 hideg-melegvizes zuhanyzóállásnak kell lenni;
- öltözőnként 1 illemhelyet (angol wc-t) kell biztosítani;

79.§ Játékvezetői öltöző

- rendelkezik legalább 1, a csapatoktól külön álló, zárható, fűthető és kellően megvilágított játékvezetői öltözővel, melyben biztosítva van a kultúrált öltözködés, - ruhaszekrény (fogas), 5db szék,
- a zuhanyzónak az öltözőből kell nyílni, abban 1 hideg-meleg vizes zuhanyzóállásnak kell lennie;
- ha nincs benne zuhanyozási (fürdési) lehetőség, akkor azt a csapatoktól különállóan kell biztosítani
- 1db (író) asztal;

Játéktérre és közvetlen környezetére vonatkozó előírások

80.§ Stadion vagy fő pálya

- - Természetes füves vagy az MLSZ és/vagy az UEFA engedélyével rendelkező műfüves talajú pálya, melynek paraméterei:
 - hosszúsága 105 m
 - szélessége 68 m ;

Az alábbi eltérések elfogadhatóak:

- hosszúsága 95 - 115 m
- szélessége 55 - 75 m;

81.§ Játékos kijáró

- az öltözőkből a játéktérre vezető utat, a játékos kijárót úgy kell kialakítani, hogy azt a játékosok, játékvezetők és a hivatalos, előírt számú közreműködők bármikor biztonságosan használhassák, a közönségtől elkülönítve.
- A játékos kijáró oldalkerítése mozgatható (mobil) is lehet. Szélessége legalább 1,5 m, magassága 1,2 m kell legyen.
- ha a kerítést korláttal, helyettesítik, az legalább 3 soros kell legyen;

82.§ Belsőkerítés

- a játékteret oldalvonalaktól legalább 3 m-re, és - lehetőség szerint - a kapuk mögött is 3,5m távolságra, megszakítás nélkül, összefüggő kerítéssel (korláttal) kell ellátni, melynek magassága legalább 1,2 m kell, hogy legyen.
- ha a kerítést korláttal helyettesítik, annak legalább 3 soros kell legyen;

83.§ Kispad

- helye: azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között a felezővonal közelében,
- az oldalvonaltól a kispad eleje közti távolság legalább 3 m kell, legyen;
- méretek: hossza legalább 7 m, szélessége 1 m;
- anyaga: nincs konkrét előírás;
- fedett, tetőzete a nézőtér felé lejt sen

84.§ Technikai zóna

- ahol kispad van, ott technikai zónát kell kijelölni;
- a kispadok oldalaitól 1-1méterre oldalirányban, a pálya oldalvonalától 1 m-re a mérkőzés alatti szabad edzői mozgás biztosítására jelzővonalat kell felfesteni;

- a vonalazás 1,4 m hosszúságú és megszakításokkal kell kijelölni;

85.§ Labdafogó háló (ajánlott)

- elhelyezése a kapuvonallal párhuzamosan, attól legalább 3,5 m-re
- hossza legalább 16 m, magassága 4 m ;

86.§ Tartalék pálya

- a sportszervezetnek füves, (természetes vagy mű) tartalék pályával is kell rendelkeznie, melyek méreteik alapján legalább ötöd osztályú követelményűek;

87.§ Villanyvilágítás

- nem kötelező.

6. cím Ötöd osztályú pálya

Létesítményre vonatkozó előírások

88.§ Nézőtér

- befogadóképessége eléri legalább az 300 főt; a befogadóképességének megfelelően 200 nézőnként 1, de összesen legalább 2, a nézők számára nemenként külön biztosított illemhely (angol wc) van.

89.§ Játékos öltöző

- rendelkezik a sportlétesítmény területén legalább 2 (egyenként legalább 18 m²-es) zárható, fűthető, világítható játékos öltözővel,
- öltözőnként 20 fő részére kell biztosítani ruhásszekrényeket (fogasokat), padokat (székeket).
- ha zuhanyzó az öltözőből nyílik, abban öltözőként legalább 2 hideg-meleg vizes zuhanyzóállásnak kell lennie;
- ha a zuhanyzó, fürdő közös, abban legalább 4 hideg-melegvizes zuhanyzóállásnak kell lenni

90.§ Játékvezetői öltöző

- rendelkezik legalább 1, a csapatoktól külön álló, zárható, fűthető és kellően megvilágított játékvezetői öltözővel, melyben biztosítva van a kultúrált öltözködés, - ruhaszekrény (fogas), 4 db szék
- ha nincs benne zuhanyozási (fürdési) lehetőség, akkor azt a csapatoktól különállóan kell biztosítani
- 1db (író) asztal;

Játéktérre és közvetlen környezetére vonatkozó előírások

91.§ Stadion vagy fő pálya:

- Természetes füves vagy az MLSZ és/vagy az UEFA engedélyével rendelkező műfüves talajú pálya, melynek paraméterei:
 - hosszúsága 105 m
 - szélessége 68 m ;

Az alábbi eltérések elfogadhatóak:

- hosszúsága 90 - 115 m
- szélessége 50 - 75 m;

92.§ Játékos kijáró

- az öltözőkből a játéktérre vezető utat, a játékos kijárót úgy kell kialakítani, hogy azt a játékosok, játékvezetők és a hivatalos, előírt számú közreműködők bármikor biztonságosan használhassák, a közönségtől elkülönítve.

93.§ Belső kerítés

- a játéktér legalább az egyik oldalvonalától minimum 3 m-re, összefüggő kerítéssel (korláttal) kell ellátni, melynek magassága legalább 1,2 m kell, hogy legyen;
- ha a kerítést korláttal helyettesítik, annak legalább 3 soros kell legyen;

94.§ Kispad

- helye: azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között a felezővonalától minimum 5 m-re
- az oldalvonal és a kispad eleje közti távolság legalább 3 m-re kell, hogy legyen;
- méretek: hossza legalább 6 m, szélessége 1 m;
- anyaga: nincs konkrét előírás;

95.§ Technikai zóna

- ahol kispad van, ott technikai zónát kell kijelölni;
- a kispadok oldalaitól 1-1méterre oldalirányban, a pálya oldalvonalától 1 m-re a mérkőzés alatti szabad edzői mozgás biztosítására jelzővonalat kell felfesteni

96.§ Labdafogó háló (ajánlott)

- legalább az egyik kapu mögött a negyed osztályú pálya előírásainak megfelelő méretű szükséges

97.§ Tartalék pálya

nem szükséges

7. cím **Hatod osztályú pálya**

Létesítményre vonatkozó előírások

98.§ Nézőtér

- befogadóképessége eléri legalább az 300 főt; a befogadóképességének megfelelően 200 nézőnként 1, de összesen legalább 2, a nézők számára nemenként külön biztosított illemhely (angol wc) van.

99.§ Játékos öltöző

- rendelkezik a sportlétesítmény területén legalább 2 (egyenként legalább 15 m²-es) zárható, fűthető, világítható játékos öltözővel,
- öltözőnként 20 fő részére kell biztosítani ruhásszekrényeket (fogasokat), padokat (székeket).
- ha zuhanyzó az öltözőből nyílik, abban öltözőként legalább 2 hideg-meleg vizes zuhanyzóállásnak kell lennie;
- ha a zuhanyzó, fürdő közös, abban legalább 4 hideg-melegvizes zuhanyzóállásnak kell lenni

100.§ Játékvezetői öltöző

- rendelkezik legalább 1, a csapatoktól külön álló, zárható, fűthető és kellően megvilágított játékvezetői öltözővel, melyben biztosítva van a kultúrált öltözködés, - ruhaszekrény (fogas), 3 db szék
- ha nincs benne zuhanyozási (fürdési) lehetőség, akkor azt a csapatoktól különállóan kell biztosítani
- 1db (író) asztal;

Játéktérre és közvetlen környezetére vonatkozó előírások

101.§ Stadion vagy fő pálya:

- Természetes füves vagy az MLSZ és/vagy az UEFA engedélyével rendelkező műfüves talajú pálya, melynek paraméterei:
 - hosszúsága 105 m
 - szélessége 68 m ;

Az alábbi eltérések elfogadhatóak:

- hosszúsága 90 - 115 m
- szélessége 50 - 75 m;

102.§ Játékos kijáró

- az öltözőkből a játéktérre vezető utat, a játékos kijárót úgy kell kialakítani, hogy azt a játékosok, játékvezetők és a hivatalos, előírt számú közreműködők bármikor biztonságosan használhassák, a közönségtől elkülönítve.

103.§ Belső kerítés

- a játéktér legalább az egyik oldalvonalától minimum 3 m-re, összefüggő kerítéssel (korláttal) kell ellátni, melynek magassága legalább 1,2 m kell, hogy legyen;
- ha a kerítést korláttal helyettesítik, annak legalább egy sorosnak kell lennie.

104.§ Kispad

- helye: azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között a felezővonalától minimum 5 m-re
- az oldalvonal és a kispad eleje közti távolság legalább 3 m (Régi: 2 m) kell, hogy legyen;
- méretek: hossza legalább 5 m, szélessége 1 m;
- anyaga: nincs konkrét előírás;

105.§ Technikai zóna

- ahol kispad van, ott technikai zónát kell kijelölni;
- a kispadok oldalaitól 1-1méterre oldalirányban, a pálya oldalvonalától 1 m-re a mérkőzés alatti szabad edzői mozgás biztosítására jelzővonalat kell felfesteni

106.§ Labdafogó háló

- nem szükséges

107.§ Tartalék pálya:

- nem szükséges

Elfogadás és hatályba lépés

108.§ Ezen szabályzatot elfogadta az MLSZ Elnöksége

109.§ Hatályba lépett 2009. július 01.

Jelen szabályzat hatálybalépésével egyidőben (2009. június 30-al) hatályát veszti az előző években elfogadott és kiadott Létesítményi és mérkőzésrendezési Szabályzat.

Értesítés pályahitelesítésről

.....
sportszervezet elnökének

Tárgy: a pálya és létesítmény hitelesítésének időpontja

Tisztelt Elnök Asszony/ Úr!

Az MLSZ elnöksége határozata értelmében a pályákat és a hozzá kapcsolódó létesítményeket minden évben az új bajnokság (az őszi idény /szezoni/) megkezdése előtt, (vagy ha azt megelőzi főtáblára jutott csapatok Magyar Kupa mérkőzése) hitelesíteni és osztályba sorolni kell. Az erre vonatkozó előírások megtalálhatók az Infrastruktúra Szabályzatokban.

Értesítem, hogy a hitelesítést 200.....-n.....óra között tartjuk.

Az első-, másod- és harmad osztályú pálya kapcsán a hitelesítés akkor kezdhető meg, ha előtte a sportlétesítményeket biztonságtechnikai szempontból a rendőrség, a tűzoltóság, katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, az MLSZ Biztonsági Bizottsága által megbízott személy (harmad osztályú pálya esetén a Verseny(rendezési)bizottság képviselője) és a tulajdonos (üzemeltető) ellenőrizte, valamint egészségügyi követelményeket az ÁNTSZ megfelelőnek minősítette és az ezeket igazoló dokumentumok a sportszervezet birtokában vannak. Ennek hiányában a hitelesítés nem kezdhető meg.

Az ellenőrzés megszervezése, összehangolása a sportlétesítmény üzemeltetőjének a feladata.

A hitelesítés helyszínén történő elvégzésének feltételei:

- ❖ a sportszervezet bélyegzővel és aláírási joggal ellátott képviselőjének jelenléte;
- ❖ a biztonságtechnikai bejárás felvett jegyzőkönyv(ek);
- ❖ a játéktér mérkőzésre kész állapotra van előkészítve;
- ❖ az előző évi hitelesítési jegyzőkönyv;
- ❖ digitális távolságmérő vagy 100 m-es mérőszalag; (ennek hiányában minimálisan 50 m-es mérőszalag)
- ❖ 2, 44 m-es mérőléc;
- ❖ a létesítmény helyszínrajza vagy helyszínrajzi vázlata, melyen fel van tüntetve az öltöző épület, a játékos kijáró, a játéktér, a nézőtéri lelátó és a nézőtéri WC.

Felhívjuk szíves figyelmét, amennyiben a feltételek hiánya miatt a hitelesítés nem végezhető el azt az Önök költségére kell újra elvégezni.

Akadályoztatás esetén a technikai bizottság vezetőjét kell értesíteni atelefonszámon

....., 200.....hó.....nap

Sporttársi üdvözlettel:

a hitelesítést végző bizottság vezetője

Hitelesítési jegyzőkönyv

Sportszervezet neve: _____

Létesítmény címe: _____

Létesítmény tulajdonosa: _____

Jelen vannak: _____ részéről
_____ sportszervezet részérőlAz ellenőrzés során a pálya és létesítmény _____, azaz _____ osztályú besorolást kapott, mely _____ vagy attól alacsonyabb osztályú mérkőzés megrendezésére
ALKALMAS a 200... - 200... bajnoki évben

I. Létesítmény (nézőtér, öltözők)

külső kerítés: van _____ nincs _____
állapota: rendben _____ javítása, _____ felújítása, _____ kiépítése szükséges
bejárati kapu(k) száma: _____
lelátó: fedett _____ részben fedett _____ nyitott _____ nincs _____
megfelel a (biztonsági) előírásoknak: igen _____ nem _____
befogadó képessége: _____ ebből ülőhely: _____
állapota: rendben _____ javítása, _____ felújítása, _____ kiépítése szükséges
hangosítás: van _____ nincs _____ kiépítése szükséges
nézőtéri WC: van _____ nincs _____öltöző: önálló épület _____ lelátó alatt van _____ nem a létesítmény területén van
külső állapot: rendben _____ javítása felújítása, _____ megépítése szükséges
játékos öltözők száma: _____ db
állapota: rendben, _____ felújítása _____ bővítése szükséges
öltözőkből nyíló fürdők száma: _____ db, _____ tusolócsapok száma: _____ db
állapota: rendben _____ felújítása _____ bővítése szükséges
közös fürdő(k) száma: _____ db _____ tusolócsapok száma: _____ db
játékvezető öltöző: _____ db mérete: _____
állapota: rendben _____ felújítása / bővítése szükséges
tisztálkodási lehetőség: összkomfortos _____ zuhanyfülkés _____ csak kézmosás _____ nincs benne

II. Játéktér és közvetlen környéke

főpálya: hossza: _____ m, _____ szélessége: _____ m
talaja: fűves _____ földes _____ salakos _____ egyéb: _____
kapuk: szélessége: _____ m magassága: _____ m,
anyaga: acélcső alumíniumcső _____ fa _____ beton _____ egyéb: _____
formája: cső _____ négyzet _____ téglalap _____ ovális _____
állaga: rendben _____ javítása / cseréje szükséges
színe: _____ állaga: _____ rendben _____ festése szükséges
kapuhálók állapota: _____ rendben _____ javítása / cseréje szükséges
sarokrúd: magassága: _____ m sarokzászló mérete: _____ m
állaga: rendben _____ cseréje szükséges _____ állaga: rendben _____ cseréje szükséges
kispad: fedett _____ részben fedett _____ nyitott _____ nincs _____
hosszúsága: _____ m, _____ szélessége: _____ m
állaga: _____ rendben _____ javítása / bővítése szükséges
megfelel az előírásoknak: igen _____ nem _____
belső kerítés: körbe van kerítve _____ nincs körbe kerítve
magassága: _____
az oldalvonal és a kerítés között meg van-e az előírt 2 méter: meg van nincs meg
állaga: _____ rendben _____ javítása / felújítása, kiépítése szükséges
az előírásoknak: megfelel _____ nem felel meg _____

játékos kijáró: rögzített mobil vegyes megoldású
magassága: _____ m szélessége: _____ m
állaga: rendben javítása / felújítása, kiépítése szükséges
biztonsági szempontból megfelel az előírásoknak: igen nem

Hitelesítéskor tapasztalt hiányosságok, határidő megjelöléssel

Kelt: _____ 200__ év _____ hó _____ nap

LSZ megbízottja

SPORTSZERVEZET megbízottja